



# Leather Quick Clean

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878  
Ausgabedatum: 23.12.2020 Überarbeitungsdatum: 22.02.2024 Ersetzt Version vom: 15.08.2023 Version: 5.3

### ABSCHNITT 1 : Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch  
Handelsname : Leather Quick Clean  
UFI : 7810-X01F-F00A-YUUM  
Produktcode : NAF 282, L128, NL282, NL282.750, NL282.750.01  
Produktgruppe : Handelsprodukt

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

##### 1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Für die Allgemeinheit bestimmt  
Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung, Verwendung durch Verbraucher  
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Leder – Reinigungs- und Haushaltsgeräte  
Funktions- oder Verwendungskategorie : Produkte zur Behandlung von Leder

##### 1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Nein weitere Informationen verfügbar

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

##### Lieferant

Nutritional Advanced Formulas (Ireland) Ltd.  
13 Classon House, Dundrum Business Park  
Dublin D14X9F9  
Republic of Ireland  
T +353 1 2248758  
[regulatory@nutritionaladvancedformulas.eu](mailto:regulatory@nutritionaladvancedformulas.eu)

##### Hersteller

Greencoat Ltd.  
Wonastow Road Industrial Estate West  
NP25 5JA Monmouth, Monmouthshire NP25 5JA  
United Kingdom  
T (+44) (0) 1600 710700  
[info@naf-uk.com](mailto:info@naf-uk.com)

#### 1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : Bürozeiten 8:30-1700 GMT: (+44) (0) 1600 710700 Außerhalb der Geschäftszeiten: (+44) (0) 7833 432259

| Land       | Organisation/Firma              | Anschrift                 | Notrufnummer    | Anmerkung |
|------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| Österreich | Vergiftungsinformationszentrale | Stubenring 6<br>1010 Wien | +43 1 406 43 43 |           |

### ABSCHNITT 2 : Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 H226  
Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319  
Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

##### Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung.

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

##### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP) :



# Leather Quick Clean

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalwort (CLP)          | : Achtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gefahrenhinweise (CLP)    | : H226 – Flüssigkeit und Dampf entzündbar.<br>H319 - Verursacht schwere Augenreizung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sicherheitshinweise (CLP) | : P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.<br>P233 - Behälter dicht verschlossen halten.<br>P264 - Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen.<br>P303+P361+P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen<br>P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell sind Kontaktlinsen nach Möglichkeit zu entfernen. Weiter spülen.<br>P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlicher Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.P370+P 378 - Bei Marke: Anderes Löschmittel als Wasser zum Löschen verwenden.<br>P403+P235 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.P501 - Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle, in Übereinstimmung mit lokalen, regionalen , nationalen und/oder internationalen Vorschriften einzuführen. |
| EUH-Sätze                 | : EUH208 - Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 2.3. Sonstige Gefahren

Enthält keine PBT- und/oder vPvB-Stoffe ≥ 0,1 %, bewertet gemäß REACH Anhang XIII

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von ≥ 0,1 %

## ABSCHNITT 3 : Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

### 3.2. Gemische

| Name                                                                                         | Produktidentifikator                                                                                    | %       | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol; Ethylalkohol                                                                        | CAS-Nr. : 64-17-5<br>EG-Nr. : 200-578-6<br>EG Index-Nr. : 603-002-00-5<br>REACH-Nr. : 01-2119457610-43  | 21 – 25 | Flam. Liq. 2, H225                                                                                                                                                                                                                |
| Alkohol, C12-14 (gerade nummeriert), ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (< 2,5 EO)           | CAS-Nr. : 68891-38-3<br>EG-Nr. : 500-234-8<br>REACH-Nr. : 01-2119488639-16                              | 6 – 7   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                |
| Ethylacetat; Essigsäureethylester                                                            | CAS-Nr. : 141-78-6<br>EG-Nr. : 205-500-4<br>EG Index-Nr. : 607-022-00-5<br>REACH-Nr. : 01-2119475103-46 | 0,2 – 1 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                                                       |
| Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | CAS-Nr. : 55965-84-9<br>EG-Nr. : 911-418-6<br>EG Index-Nr. : 613-167-00-5                               | < 0,001 | Acute Tox. 2 (Inhalation), H330<br>Acute Tox. 2 (Dermal), H310<br>Acute Tox. 3 (Oral), H301<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) |

# Leather Quick Clean

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Spezifische Konzentrationsgrenzwerte :                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                                                                                         | Produktidentifikator                                                       | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%)                                                                                                                                                                  |
| Alkohol, C12-14 (gerade nummeriert), ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (< 2,5 EO)           | CAS-Nr. : 68891-38-3<br>EG-Nr. : 500-234-8<br>REACH-Nr. : 01-2119488639-16 | (5 ≤ C < 10) Augenreizung. 2, H319<br>(10 ≤ C < 100) Eye Dam. 1, H318                                                                                                                                     |
| Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | CAS-Nr. : 55965-84-9<br>EG-Nr. : 911-418-6<br>EG Index-Nr. : 613-167-00-5  | (0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317<br>(0,06 ≤ C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315(0,06 ≤ C < 0,6)<br>Augenreizung. 2, H319<br>(0,6 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1C, H314(0,6 ≤ C ≤ 100)<br>Augenschädigend. 1, H318 |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4 : Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein         | : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Geben Sie einer bewusstlosen Person niemals etwas über den Mund. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.                      |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen     | : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Betroffene Person unter Beobachtung halten. Gegebenenfalls einen Arzt hinzuziehen.                                                       |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt  | : Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.                                                                                                                            |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt | : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell sind Kontaktlinsen nach Möglichkeit zu entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlicher Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken | : Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Betroffene Person unter Beobachtung halten. Kein Erbrechen auslösen. Sofort einen Arzt aufsuchen.                                                                              |

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt | : Augenreizung. |
|--------------------------------------|-----------------|

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

## ABSCHNITT 5 : Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Geeignetes Löschmittel   | : Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid. |
| Ungeeignetes Löschmittel | : Wasser im Vollstrahl.                     |

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch verursachte Gefahren

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Brandgefahr                               | : Flüssigkeit und Dampf entzündbar.        |
| Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall | : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. |

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                                |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutz bei der Brandbekämpfung | : Versuchen Sie nicht, ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden.<br>Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Leather Quick Clean

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 6 : Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

##### 6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal

Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

##### 6.1.2. Einsatzkräfte

Schutzausrüstung : Versuchen Sie nicht, ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 „Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung“.

#### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

#### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Fällt das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer, sind die Behörden zu benachrichtigen.

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage einführen.

#### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13.

### ABSCHNITT 7 : Handhabung und Lagerung

#### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter und zu füllende Anlage erden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Im Behälter können sich entzündbare Dämpfe bilden. Explosionsgeschützte Ausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach der Handhabung des Produkts immer die Hände waschen.

#### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Technische Maßnahmen : Behälter und zu füllende Anlage erden.

Lagerbedingungen : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Behälter dicht verschlossen halten.

#### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Nein weitere Informationen verfügbar

### ABSCHNITT 8 : Begrenzung und Überwachung der Ausstellung/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1. Zu überwachender Parameter

##### 8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

| Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)                        |                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                                         |
| Lokale Bezeichnung                                     | Ethanol (Ethylalkohol)                  |
| MAK (OEL TWA)                                          | 1900 mg/m <sup>3</sup>                  |
| MAK (OEL TWA) [ppm]                                    | 1000 ppm                                |
| MAK (OEL STEL)                                         | 3800 mg/m <sup>3</sup> (3x 60(Mow) min) |

# Leather Quick Clean

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)                        |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAK (OEL STEL) [ppm]                                   | 2000 ppm (3x 60(Mow) min)                                                                                                          |
| Rechtlicher Bezug                                      | BGBl. II Nr. 156/2021                                                                                                              |
| Ethylacetat; Essigsäureethylester (141-78-6)           |                                                                                                                                    |
| Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                                                                                                                                    |
| Lokale Bezeichnung                                     | Ethylacetat (Essigsäureethylester)                                                                                                 |
| MAK (OEL TWA)                                          | 734 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                              |
| MAK (OEL TWA) [ppm]                                    | 200 ppm                                                                                                                            |
| MAK (OEL STEL)                                         | 1468 mg/m <sup>3</sup> (4x 15(Miw) min)                                                                                            |
| MAK (OEL STEL) [ppm]                                   | 400 ppm (4x 15(Miw) min)                                                                                                           |
| Rechtlicher Bezug                                      | BGBl. II Nr. 156/2021                                                                                                              |
| 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)    |                                                                                                                                    |
| Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                                                                                                                                    |
| Lokale Bezeichnung                                     | 2-Propanol (Isopropanol; Isopropylalkohol)                                                                                         |
| MAK (OEL TWA)                                          | 500 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                              |
| MAK (OEL TWA) [ppm]                                    | 200 ppm                                                                                                                            |
| MAK (OEL STEL)                                         | 2000 mg/m <sup>3</sup> (4x 15(Miw) min)<br>2000 mg/m <sup>3</sup> (4x 30(Miw) min) (Kurzzeitwert für Großguss gilt bis 31.12.2013) |
| MAK (OEL STEL) [ppm]                                   | 800 ppm (4x 15(Miw) min)<br>800 ppm (4x 30(Miw) min) (Kurzzeitwert für Großguss gilt bis 31.12.2013)                               |
| Rechtlicher Bezug                                      | BGBl. II Nr. 156/2021                                                                                                              |

### 8.1.2. Empfohlenes Überwachungsverfahren

Nein weitere Informationen verfügbar

### 8.1.3. Freigesetzte Luftreinigungen

Nein weitere Informationen verfügbar

### 8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

| Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)                      |                             |
| Akut - systemische Wirkung, inhalativ         | 1900 mg/m <sup>3</sup>      |
| Akut - lokale Wirkung, inhalativ              | 1900 mg/m <sup>3</sup>      |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 343 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 950 mg/m <sup>3</sup>       |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)              |                             |
| Akut - lokale Wirkung, inhalativ              | 950 mg/m <sup>3</sup>       |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral      | 87 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 114 mg/m <sup>3</sup>       |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 206 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| PNEC (Wasser)                                 |                             |
| PNEC aqua (Süßwasser)                         | 0,96 mg/l                   |
| PNEC aqua (Meerwasser)                        | 0,79 mg/l                   |

# Leather Quick Clean

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)        | 2,75 mg/l                   |
| PNEC (Sediment)                               |                             |
| PNEC-Sediment (Süßwasser)                     | 3,6 mg/kg Trockengewicht    |
| PNEC-Sediment (Meerwasser)                    | 2,9 mg/kg Trockengewicht    |
| PNEC (Boden)                                  |                             |
| PNEC Boden                                    | 0,63 mg/kg Trockengewicht   |
| PNEC (mündlich)                               |                             |
| PNEC oral (Sekundärvergiftung)                | 0,72 g/kg Lebensmittel      |
| PNEC (STP)                                    |                             |
| PNEC Kläranlage                               | 580 mg/l                    |
| Ethylacetat; Essigsäureethylester (141-78-6)  |                             |
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)                      |                             |
| Akut - systemische Wirkung, inhalativ         | 1468 mg/m <sup>3</sup>      |
| Akut - lokale Wirkung, inhalativ              | 1468 mg/m <sup>3</sup>      |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 63 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 734 mg/m <sup>3</sup>       |
| Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ          | 734 mg/m <sup>3</sup>       |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)              |                             |
| Akut - systemische Wirkung, inhalativ         | 734 mg/m <sup>3</sup>       |
| Akut - lokale Wirkung, inhalativ              | 734 mg/m <sup>3</sup>       |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral      | 4,5 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 367 mg/m <sup>3</sup>       |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 37 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ          | 367 mg/m <sup>3</sup>       |
| PNEC (Wasser)                                 |                             |
| PNEC aqua (Süßwasser)                         | 0,24 mg/l                   |
| PNEC aqua (Meerwasser)                        | 0,024 mg/l                  |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)        | 1,65 mg/l                   |
| PNEC (Sediment)                               |                             |
| PNEC-Sediment (Süßwasser)                     | 1,15 mg/kg Trockengewicht   |
| PNEC-Sediment (Meerwasser)                    | 0,115 mg/kg Trockengewicht  |
| PNEC (Boden)                                  |                             |
| PNEC Boden                                    | 0,148 mg/kg Trockengewicht  |
| PNEC (mündlich)                               |                             |
| PNEC oral (Sekundärvergiftung)                | 0,2 g/kg Lebensmittel       |
| PNEC (STP)                                    |                             |
| PNEC Kläranlage                               | 650 mg/l                    |

# Leather Quick Clean

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Alkohol, C12-14 (gerade nummeriert), ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (< 2,5 EO) (68891-38-3) |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)                                                                        |                              |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal                                                          | 2750 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ                                                   | 175 mg/m <sup>3</sup>        |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)                                                                |                              |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral                                                        | 15 mg/kg Körpergewicht/Tag   |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ                                                   | 52 mg/m <sup>3</sup>         |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal                                                          | 1650 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| PNEC (Wasser)                                                                                   |                              |
| PNEC aqua (Süßwasser)                                                                           | 0,24 mg/l                    |
| PNEC aqua (Meerwasser)                                                                          | 0,024 mg/l                   |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)                                                          | 0,071 mg/l                   |
| PNEC (Sediment)                                                                                 |                              |
| PNEC-Sediment (Süßwasser)                                                                       | 0,9168 mg/kg Trockengewicht  |
| PNEC-Sediment (Meerwasser)                                                                      | 0,09168 mg/kg Trockengewicht |
| PNEC (Boden)                                                                                    |                              |
| PNEC Boden                                                                                      | 7,5 mg/kg Trockengewicht     |
| PNEC (STP)                                                                                      |                              |
| PNEC Kläranlage                                                                                 | 10 g/l                       |

### 8.1.5. Kontrollieren Sie die Streifenbildung

Nein weitere Informationen verfügbar

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Ausstellung

### 8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

#### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen :

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen.

### 8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

#### Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e) :



#### 8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

##### Augenschutz :

Sicherheitsbrille

#### 8.2.2.2. Hautschutz

##### Haut- und Körperschutz :

Tragen Sie bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung

##### Handschutz :

Schutzhandschuhe

#### 8.2.2.3. Atemschutz

##### Atemschutz :

Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen

# Leather Quick Clean

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 8.2.2.4. Thermische Gefahren

Nein weitere Informationen verfügbar

### 8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

#### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition :

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

## ABSCHNITT 9 : Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Aggregatzustand                                   | : Flüssig                              |
| Farbe                                             | : Farblos.                             |
| Aussehen                                          | : Flüssig.                             |
| Geruch                                            | : alkoholartig.                        |
| Geruchsschwelle                                   | : Nicht verfügbar                      |
| Schmelzpunkt                                      | : Nicht anwendbar                      |
| Gefrierpunkt                                      | : < 5 °C                               |
| Siedepunkt                                        | : 78 °C                                |
| Entzündbarkeit                                    | : Nicht anwendbar                      |
| Untere Explosionsgrenze                           | : Nicht verfügbar                      |
| Obere Explosionsgrenze                            | : Nicht verfügbar                      |
| Flammpunkt                                        | : 31 °C                                |
| Zündtemperatur                                    | : Nicht verfügbar                      |
| Zersetzungstemperatur                             | : Nicht verfügbar                      |
| pH-Wert                                           | : 5,5 – 5,7                            |
| Viskosität, kinematisch                           | : Nicht verfügbar                      |
| Löslichkeit                                       | : Material ist sehr gut wasserlöslich. |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) | : Nicht verfügbar                      |
| Dampfdruck                                        | : Nicht verfügbar                      |
| Dampfdruck bei 50°C                               | : Nicht verfügbar                      |
| Dichte                                            | : 0,96 – 0,98 g/ml                     |
| Relative Dichte                                   | : Nicht verfügbar                      |
| Relative Dampfdichte bei 20°C                     | : Nicht verfügbar                      |
| Partikeleigenschaften                             | : Nicht anwendbar                      |

### 9.2. Sonstige Angaben

#### 9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Nein weitere Informationen verfügbar

#### 9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Nein weitere Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 10 : Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Kontakt mit heißen Oberflächen vermeiden. Wärme. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Zündquellen entfernen.

# Leather Quick Clean

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Säuren. Starke Oxidationsmittel.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

## ABSCHNITT 11 : Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität (oral) : Nicht klassifiziert  
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht klassifiziert  
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht klassifiziert

#### Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9)

|                                       |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral Ratte                       | 105 mg/kg                                                                                                                                             |
| LD50 Hautratte                        | > 1008 mg/kg Körpergewicht Tier: Ratte, Richtlinie: EPA OPP 81-2 (Akute dermale Toxizität), Richtlinie: OECD Richtlinie 402 (Akute dermale Toxizität) |
| LD50 Dermal Kaninchen                 | 200 mg/kg                                                                                                                                             |
| LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel) | 0,33 mg/l                                                                                                                                             |

#### Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)

|                                  |                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral Ratte                  | 15010 mg/kg Körpergewicht Tier: Ratte, Tiergeschlecht: weiblich, Richtlinie: OECD-Richtlinie 401 (Akute orale Toxizität) |
| LD50 oral                        | 8300 mg/kg Körpergewicht Tier: Maus                                                                                      |
| LD50 Dermal Kaninchen            | > 10000 mg/kg                                                                                                            |
| LC50 Inhalation - Ratte (Dämpfe) | 124,7 mg/l/4h                                                                                                            |

#### Ethylacetat; Essigsäureethylester (141-78-6)

|                       |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral Ratte       | 11,3 ml/kg                                                                                        |
| LD50 oral             | 4934 mg/kg Körpergewicht Tier: Kaninchen, Richtlinie: OECD Richtlinie 401 (Akute orale Toxizität) |
| LD50 Dermal Kaninchen | > 20000 mg/kg Körpergewicht Tier: Kaninchen, Tiergeschlecht: männlich                             |

#### Alkohol, C12-14 (gerade nummeriert), ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (< 2,5 EO) (68891-38-3)

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| LD50 oral Ratte | 870 – 4100 mg/kg |
| LD50 Hautratte  | 2000 mg/kg       |

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht klassifiziert  
pH-Wert : 5,5 – 5,7

#### Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9)

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| pH-Wert | 3,43 Temp.: 20 °C Konzentration: 10 g /L |
|---------|------------------------------------------|

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung.  
pH-Wert : 5,5 – 5,7

#### Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9)

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| pH-Wert | 3,43 Temp.: 20 °C Konzentration: 10 g /L |
|---------|------------------------------------------|

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht klassifiziert  
Keimzellmutagenität : Nicht klassifiziert  
Karcinogenität : Nicht klassifiziert

# Leather Quick Clean

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)</b>                                                                           |                                                                                                                                            |
| IARC-Gruppe                                                                                                      | 1 - Kanzerogen für den Menschen                                                                                                            |
| <b>Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)</b>                                                                           |                                                                                                                                            |
| NOAEL (chronisch, oral, Tier/männlich, 2 Jahre)                                                                  | > 4250 mg/kg Körpergewicht                                                                                                                 |
| NOAEL (chronisch, oral, Tier/weiblich, 2 Jahre)                                                                  | > 4000 mg/kg Körpergewicht                                                                                                                 |
| Reproduktionstoxizität                                                                                           | : Nicht klassifiziert                                                                                                                      |
| <b>Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)</b>                                                                           |                                                                                                                                            |
| LOAEL (Tier/männlich, F1)                                                                                        | 13,8 mg/kg Körpergewicht                                                                                                                   |
| LOAEL (Stufe/männlich, F1)                                                                                       | 13,8 mg/kg Körpergewicht                                                                                                                   |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition                                                        | : Nicht klassifiziert                                                                                                                      |
| <b>Ethylacetat; Essigsäureethylester (141-78-6)</b>                                                              |                                                                                                                                            |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition                                                        | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                                           |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition                                                      | : Nicht klassifiziert                                                                                                                      |
| <b>Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9)</b> |                                                                                                                                            |
| LOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage)                                                                         | 0,525 mg/kg Körpergewicht Tier: Ratte, Tiergeschlecht: männlich, Richtlinie: EPA OPP 82-3                                                  |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition                                                      | Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.                                                                             |
| <b>Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)</b>                                                                           |                                                                                                                                            |
| LOAEL (mündlich, Ratte, 90 Tage)                                                                                 | 3200 mg/kg Körpergewicht Tier: Ratte, Tiergeschlecht: männlich, Richtlinie: OECD Richtlinie 408                                            |
| NOAEL (mündlich, Ratte, 90 Tage)                                                                                 | 1730 mg/kg Körpergewicht Tier: Ratte, Tiergeschlecht: männlich, Richtlinie: OECD Richtlinie 408 Anmerkungen zu den Ergebnissen: Sonstiges: |
| NOAEL (subchronisch, oral, Tier/männlich, 90 Tage)                                                               | < 9700 mg/kg Körpergewicht Tier: Maus, Tiergeschlecht: männlich, Richtlinie: EPA OPPTS 870.3100                                            |
| NOAEL (subchronisch, oral, Tier/weiblich, 90 Tage)                                                               | > 9400 mg/kg Körpergewicht Tier: Maus, Tiergeschlecht: weiblich, Richtlinie: EPA OPPTS 870.3100                                            |
| <b>Ethylacetat; Essigsäureethylester (141-78-6)</b>                                                              |                                                                                                                                            |
| LOAEL (mündlich, Ratte, 90 Tage)                                                                                 | 3600 mg/kg Körpergewicht Tier: Ratte, Richtlinie: EPA OTS 795.2600                                                                         |
| NOAEL (mündlich, Ratte, 90 Tage)                                                                                 | 900 mg/kg Körpergewicht Tier: Ratte, Richtlinie: EPA OTS 795.2600                                                                          |
| <b>Alkohol, C12-14 (gerade nummeriert), ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (&lt; 2,5 EO) (68891-38-3)</b>        |                                                                                                                                            |
| NOAEL (mündlich, Ratte, 90 Tage)                                                                                 | > 225 mg/kg Körpergewicht OECD-Richtlinie 408                                                                                              |
| Aspirationsgefahr                                                                                                | : Nicht klassifiziert                                                                                                                      |
| <b>Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)</b>                                                                           |                                                                                                                                            |
| Viskosität, kinematisch                                                                                          | 1.488 mm²/s                                                                                                                                |

### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Nein weitere Informationen verfügbar

# Leather Quick Clean

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 12 : Umweltbezogene Angaben

#### 12.1. Toxizität

|                                             |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ökologie - Allgemein                        | : Das Produkt gilt weder als schädlich für Wasserorganismen noch verursacht es dauerhafte Schäden in der Umwelt. |
| Gewässergefährdend, kurzfristige (akut)     | : Nicht klassifiziert                                                                                            |
| Gewässergefährdend, langfristig (chronisch) | : Nicht klassifiziert                                                                                            |
| Nicht schnell abbaubar                      |                                                                                                                  |

| Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9) |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisch [1]                                                                                          | 0,19 mg/l Prüforganismen (Spezies): Oncorhynchus mykiss                   |
| LC50 - Fisch [2]                                                                                          | 0,28 mg/l Prüforganismen (Spezies): Lepomis Macrochirus                   |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                                     | 0,16 mg/l Prüforganismen (Spezies): Daphnia magna                         |
| NOEC (chronisch)                                                                                          | 0,1 mg/l Prüforganismen (Spezies): Daphnia magna Dauer: '21 Tage'         |
| NOEC chronisch Fische                                                                                     | 0,098 mg/l Prüforganismen (Spezies): Oncorhynchus mykiss Dauer: '28 Tage' |

| Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5) |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisch [1]                | 14,2 g/l Prüforganismen (Spezies): Pimephales promelas                 |
| EC50 - Krebstiere [1]           | > 10000 mg/l Prüforganismen (Spezies): Daphnia magna                   |
| EC50 72h - Alge [1]             | 275 mg/l                                                               |
| EC50 96h - Alge [1]             | ≈ 22000 mg/l Prüforganismen (Spezies): Pseudokirchneriella subcapitata |
| ErC50 Algen                     | 275 mg/l                                                               |
| NOEC (chronisch)                | 9,6 mg/l Prüforganismen (Spezies): Daphnia magna Dauer: '9 Tage'       |

| Ethylacetat; Essigsäureethylester (141-78-6) |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisch [1]                             | 230 mg/l Prüforganismen (Spezies): Pimephales promelas            |
| NOEC (chronisch)                             | 2,4 mg/l Prüforganismen (Spezies): Daphnia magna Dauer: '21 Tage' |

| Alkohol, C12-14 (gerade nummeriert), ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (< 2,5 EO) (68891-38-3) |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisch [1]                                                                                | 7,1 mg/l Prüforganismen (Spezies): Danio rerio              |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                           | 7,2 mg/l Prüforganismen (Spezies): Daphnia magna            |
| EC50 - Krebstiere [2]                                                                           | 7,4 mg/l Prüforganismen (Spezies): Daphnia magna            |
| EC50 72h - Alge [1]                                                                             | 27 mg/l Prüforganismen (Spezies): Desmodesmus subspicatus   |
| EC50 72h - Alge [2]                                                                             | 27,7 mg/l Prüforganismen (Spezies): Desmodesmus subspicatus |
| NOEC (chronisch)                                                                                | 0,27 mg/l Prüforganismen (Spezies): Daphnia magna           |
| NOEC chronisch Fische                                                                           | 0,14 mg/l Prüforganismen (Spezies): Oncorhynchus mykiss     |

#### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Nein weitere Informationen verfügbar

#### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

| Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) | -0,32 |
| Ethylacetat; Essigsäureethylester (141-78-6)      |       |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) | 0,73  |

# Leather Quick Clean

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 12.4. Mobilität im Boden

| Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9) |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Mobilität im Boden                                                                                        | 12,08 |

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

| Leather Quick Clean                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gemisch enthält keine als PBT oder vPvB eingestufen Stoffe in Konzentrationen oberhalb von 0,1 %. |

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Nein weitere Informationen verfügbar

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Nein weitere Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 13 : Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Verfahren der Abfallbehandlung | : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen. |
| Zusätzliche Hinweise           | : Im Behälter können sich entzündbare Dämpfe bilden.                                   |

## ABSCHNITT 14 : Angaben zum Transport

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | LOSWERDEN                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1170                                                                             | UN 1170                                                                             | UN 1170                                                                             | UN 1170                                                                               | UN 1170                                                                               |
| 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| ETHANOL, LÖSUNG<br>(ETHYLALKOHOL,<br>LÖSUNG)                                        | ETHANOL, LÖSUNG<br>(ETHYLALKOHOL,<br>LÖSUNG)                                        | Ethanollösung                                                                       | ETHANOL, LÖSUNG<br>(ETHYLALKOHOL,<br>LÖSUNG)                                          | ETHANOL, LÖSUNG<br>(ETHYLALKOHOL,<br>LÖSUNG)                                          |
| Eintragung in das Beförderungspapier                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1170 ETHANOL,<br>LÖSUNG<br>(ETHYLALKOHOL,<br>LÖSUNG), 3, III, (D/E)              | UN 1170 ETHANOL,<br>LÖSUNG<br>(ETHYLALKOHOL,<br>LÖSUNG), 3, III                     | UN 1170 Ethanollösung, 3,<br>III                                                    | UN 1170 ETHANOL,<br>LÖSUNG<br>(ETHYLALKOHOL,<br>LÖSUNG), 3, III                       | UN 1170 ETHANOL,<br>LÖSUNG<br>(ETHYLALKOHOL,<br>LÖSUNG), 3, III                       |
| 14.3. Transportgefahrenklassen                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                     | 3                                                                                     |
|  |  |  |  |  |
| 14.4. Verpackungsgruppe                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| III                                                                                 | III                                                                                 | III                                                                                 | III                                                                                   | III                                                                                   |
| 14.5. Umweltgefahren                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Umweltgefährlich : Nein                                                             | Umweltgefährlich : Nein<br>Meeresschadstoff : Nein                                  | Umweltgefährlich : Nein                                                             | Umweltgefährlich : Nein                                                               | Umweltgefährlich : Nein                                                               |

# Leather Quick Clean

## Sicherheitsdatenblatt


gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| ADR                                        | IMDG | IATA | ADN | LOSWERDEN |
|--------------------------------------------|------|------|-----|-----------|
| Keine zusätzlichen Informationen verfügbar |      |      |     |           |

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

#### Landverkehr

|                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klassifizierungscode (ADR)                                                | : F1                      |
| Sondervorschriften (ADR)                                                  | : 144, 601                |
| Begrenzte Mengen (ADR)                                                    | : 5L                      |
| Freigestellte Mengen (ADR)                                                | : E1                      |
| Verpackungsanweisungen (ADR)                                              | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Sondervorschriften für die Zusammenpackung (ADR)                          | : MP19                    |
| Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-Container (ADR)        | : T2                      |
| Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-Container (ADR) | : TP1                     |
| Tankcodierung (ADR)                                                       | : LGBTF                   |
| Fahrzeug für die Beförderung in Tanks                                     | : FL                      |
| Beförderungskategorie (ADR)                                               | : 3                       |
| Sondervorschriften für die Beförderung - Versandstücke (ADR)              | : V12                     |
| Sondervorschriften für den Beförderungsbetrieb (ADR)                      | : S2                      |
| Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl)                         | : 30                      |
| Orangefarbene Tafeln                                                      | :                         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Tunnelbeschränkungscode (ADR) | : D/E |
|-------------------------------|-------|

#### Seeschifftransport

|                                         |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sonderbestimmung (IMDG)                 | : 144, 223                                                                                                                           |
| Begrenzte Mengen (IMDG)                 | : 5 L                                                                                                                                |
| Freigestellte Mengen (IMDG)             | : E1                                                                                                                                 |
| Verpackungsanweisungen (IMDG)           | : P001, LP01                                                                                                                         |
| IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG)       | : IBC03                                                                                                                              |
| Panzeranweisungen (IMDG)                | : T2                                                                                                                                 |
| Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG) | : TP1                                                                                                                                |
| EmS-Nr. (Marke)                         | : FE                                                                                                                                 |
| EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung)   | : SD                                                                                                                                 |
| Staukategorie (IMDG)                    | : A                                                                                                                                  |
| Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG)    | : Farblose, flüchtige Flüssigkeiten. Reines ETHANOL: Flammpunkt: 13 °C cc<br>Explosionsgrenzen: 3,3 % bis 19 %. Mischbar mit Wasser. |

#### Lufttransport

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| PCA freigestellte Mengen (IATA)     | : E1            |
| PCA begrenzte Mengen (IATA)         | : Y344          |
| PCA begrenzt max. Nettomenge (IATA) | : 10L           |
| PCA Verpackungsvorschriften (IATA)  | : 355           |
| PCA max. Nettomenge (IATA)          | : 60L           |
| CAO Verpackungsvorschriften (IATA)  | : 366           |
| CAO max. Nettomenge (IATA)          | : 220L          |
| Sondervorschriften (IATA)           | : A3, A58, A180 |
| ERG-Code (IATA)                     | : 3L            |

#### Binnenschifftransport

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Klassifizierungscode (ADN) | : F1       |
| Sondervorschriften (ADN)   | : 144, 601 |
| Begrenzte Mengen (ADN)     | : 5 L      |
| Freigestellte Mengen (ADN) | : E1       |

# Leather Quick Clean

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Ausrüstung erforderlich (ADN) : PP, EX, A  
Lüftung (ADN) : VE01  
Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 0

### Bahntransport

Klassifizierungscode (RID) : F1  
Sonderbestimmung (RID) : 144, 601  
Begrenzte Mengen (RID) : 5L  
Freigestellte Mengen (RID) : E1  
Verpackungsanweisungen (RID) : P001, IBC03, LP01, R001  
Sondervorschriften für die Zusammenpackung (RID) : MP19  
Anweisungen für Tankfahrzeuge und Schüttgutcontainer (RID) : T2  
Besondere Bestimmungen für Tankfahrzeuge und Schüttgutcontainer (RID) : TP1  
Tankcodierungen für RID-Tanks (RID) : LGBTF  
Beförderungskategorie (RID) : 3  
Besondere Beförderungsbestimmungen - Versandstücke (RID) : W12  
Expressgut (RID) : CE4  
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 30

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15 : Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### 15.1.1. EU-Verordnungen

##### REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste)

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind

##### REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

##### REACH-Kandidatenliste (SVHC)

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

##### PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)

Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind

##### POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

##### Ozon-Verordnung (1005/2009)

Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind

##### Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148)

Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind

##### Drogenausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004)

Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

#### 15.1.2. Nationale Vorschriften

Nein weitere Informationen verfügbar

# Leather Quick Clean

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt

### ABSCHNITT 16 : Sonstige Angaben

#### Änderungshinweise :

Rechtsvorschriften.

| Änderungshinweise |                           |              |             |
|-------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| Abschnitt         | Geändertes Element        | Modifikation | Anmerkungen |
|                   | Überarbeitungsdatum       | Geändert     |             |
|                   | Ersetzt Version vom       | Geändert     |             |
| 1.1               | Produktcode               | Geändert     |             |
| 2.2               | Sicherheitshinweise (CLP) | Geändert     |             |

| Abkürzungen und Akronyme : |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                        | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen |
| ADR                        | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße          |
| ASS                        | Schätzwert der akuten Toxizität                                                                           |
| BKF                        | Biokonzentrationsfaktor                                                                                   |
| BLV                        | Biologischer Grenzwert                                                                                    |
| BSB                        | Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)                                                                      |
| KABELJAU                   | Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)                                                                         |
| DMEL                       | Abgeleitete Ausstellungshöhe mit minimaler Beeinträchtigung                                               |
| DNEL                       | Abgeleitete Ausstellungshöhe ohne Beeinträchtigung                                                        |
| EG-Nr.                     | Europäische Gemeinschaft Nummer                                                                           |
| EC50                       | Mittlere effektive Konzentration                                                                          |
| DE                         | Europäische Norm                                                                                          |
| IARC                       | Internationale Agentur für Krebsforschung                                                                 |
| IATA                       | Verband für den internationalen Lufttransport                                                             |
| IMDG                       | Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport                                                |
| LC50                       | Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration                                                      |
| LD50                       | Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis)                                       |
| LOAEL                      | Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung                                                    |
| NOAEC                      | Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung                                                        |
| NOAEL                      | Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung                                                                |
| NOEC                       | Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung                                        |
| OECD                       | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung                                           |
| OEL                        | Arbeitsplatzgrenzwert                                                                                     |
| PBT                        | Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff                                                      |
| PNEC                       | Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration                                                                   |
| LOSWERDEN                  | Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter                                    |

# Leather Quick Clean

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Abkürzungen und Akronyme : |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| SDB                        | Sicherheitsdatenblatt                     |
| STP                        | Kläranlage                                |
| ThSB                       | Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)     |
| TLM                        | Mittlere Toleranzgrenze                   |
| VOC                        | Flüchtige organische Verbindungen         |
| CAS-Nr.                    | Chemical Abstract Service - Nummer        |
| GAUL                       | Nicht anders weitig Genannt               |
| vPvB                       | Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar |
| ED                         | Endokrinschädliche Eigenschaften          |

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze : |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akute Toxizität. 2 (Haut)                     | Akute Toxizität (dermal), Kategorie 2                                                                                                                      |
| Akute Toxizität. 2 (Inhalativ)                | Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 2                                                                                                                   |
| Akute Toxizität. 3 (mündlich)                 | Akute Toxizität (oral), Kategorie 3                                                                                                                        |
| Aquatisch Akut 1                              | Akut gewässergefährdend, Kategorie 1                                                                                                                       |
| Aquatische Chronik 1                          | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1                                                                                                                  |
| Aquatische Chronik 3                          | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3                                                                                                                  |
| EUH208                                        | Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)(55965-84-9). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
| Eye Dam. 1                                    | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1                                                                                                          |
| Augenreizung. 2                               | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2                                                                                                          |
| Flam. Liq. 2                                  | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2                                                                                                                     |
| H225                                          | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                                                                                                                   |
| H226                                          | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                                                                                                          |
| H301                                          | Giftig beim Verschlucken.                                                                                                                                  |
| H310                                          | Lebensgefahr bei Hautkontakt.                                                                                                                              |
| H314                                          | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.                                                                                          |
| H315                                          | Verursacht Hautreizungen.                                                                                                                                  |
| H317                                          | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                                                                                               |
| H318                                          | Verursacht schwere Augenschäden.                                                                                                                           |
| H319                                          | Verursacht schwere Augenreizung.                                                                                                                           |
| H330                                          | Lebensgefahr bei Einatmen.                                                                                                                                 |
| H336                                          | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                                                           |
| H372                                          | Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.                                                                                             |
| H400                                          | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                                                                                                          |
| H410                                          | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.                                                                                                |
| H412                                          | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                                                                                 |
| Hautkorr. 1C                                  | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1C                                                                                                 |

# Leather Quick Clean

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze : |                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hautreizung. 2                                | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2                                                   |
| Hautsensibilität 1A                           | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A                                                   |
| STOT RE 1                                     | Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 1                     |
| STOT SE 3                                     | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen |

| Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP] : |      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| Flam. Liq. 3                                                                                                                | H226 | Expertenurteil      |
| Augenreizung. 2                                                                                                             | H319 | Berechnungsmethoden |

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen auch nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produkts ausgelegt werden.